

# Fado

KARTA TECHNICZNA

## FADO VLIES - flizelina

Podkład na bazie flizeliny pod podłogi drewniane

### WŁAŚCIWOŚCI

- Niweluje naprężenia przyklejonego parkietu
- Wysoka wytrzymałość na rozrywanie
- Matę można łatwo zginać, ciąć
- Nie wpływa niekorzystnie na zdrowie
- Mała grubość
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

### ZASTOSOWANIE

Do stosowania wewnątrz, jako warstwa odprężająca na problematyczne podłoża, np. podłoża z resztkami kleju lub mas samopoziomujących, na asfalty lane, podłoża na bazie anhydrytu, posadzki z małymi rysami do 0,5 mm.

### DANE TECHNICZNE

- kolor: jasno zielony
- grubość: ok. 0,93 mm
- szerokość: 1m
- Długość: 50m
- waga: ok. 200g/m<sup>2</sup>, rolka waży ok. 10,5 kg
- czas magazynowania: min. 72 miesiące (chłodne i suche składowanie – w pionie)
- przepuszczalność cieplna ok. 0,02 m<sup>2</sup>K/W

### SPOSÓB UŻYCIA

Flizelinę rozwinąć, dociąć i ułożyć zgodnie z kierunkiem układania parkietu. Zwinąć do połowy, przykleić klejem bezwodnym i wolnym od rozpuszczalników. Dobrze docisnąć - użyć walca dociskowego. Drugą połowę przykleić w ten sam sposób. Krawędzie dobrze obciążyć. Cała powierzchnia powinna być po 1-2 godzinach jeszcze raz dobrze dociśnięta, walcowana, ponieważ dopiero po takim czasie klej zaczyna „trzymać”.

Przed klejeniem parkietu należy poczekać co najmniej 12 godzin.